



中荷重用ポリウレタンゴム車輪・自在車・固定車

中荷重用ポリウレタンゴム車輪(USB型)




(単位:mm)											
コードNo.	品名	呼称D D	許容荷重 (kg)	ボス巾 W	軸径 d	車輪巾 W1	リム径 D1	ボス径 D2	ベアリング	ベアリング 当り a	自重 (kg)
0342-111	USB75	75	160	38	10	32	59	40	6200	26	0.6
0342-112	USB100	100	210	41	12	32	80	43	6201	29	0.9
0342-113	USB130	130	300	51	20	38	110	60	6204	35	1.6
0342-114	USB150	150	350	57	20	38	130	60	6204	41	1.9
0342-115	USB180	180	430	57	20	42	160	60	6204	41	2.6
0342-116	USB200	200	500	57	20	42	180	63	6204	41	3.4
0342-117	USB250	250	600	64	25	45	210	67	6205	48.0	4.4
0342-118	USB280	280	650	64	25	45	230	70	6205	48	5.3
0342-119	USB300	300	750	70	30	50	280	85	6206	52	8.2
0342-120	USB360	360	800	64	30	50	325	85	6206	46	11.0
0342-121	USB410	410	850	67	30	50	375	86	6206	49	12.8
0342-122	USB460	460	900	83	30	57	400	83	6206	65	15.5

中荷重用固定車(USB-G型) ウレタン車輪



(単位:mm)											
コードNo.	品名	車輪外径 D mm	許容荷重 (kg)	自由金具					取付座厚さ t	取付寸法 AXB	金具+車輪 (kg)
				金具高 H1	取付高 H	取付ピッチ PXP1	偏芯 E	取付穴 φ			
0342-343	USB-g75	75	160	84	122	62x62	25	10	6.5	85	1.2
0342-345	USB-g100	100	210	95	145	80x80	30	11	7.5	107	1.8
0342-346	USB-g130	130	300	115	178	95x95	40	13	7.5	122	3.3
0342-347	USB-g150	150	350	135	210	100x100	45	13	8.5	126	3.9
0342-348	USB-g180	180	430	140	230	102x102	45	13	9.0	137	5.1
0342-349	USB-g200	200	500	155	255	112x112	50	13	9.0	145	6.4
0342-351	USB-g250	250	650	190	315	140x140	65	15	11.0	177	10.3
0342-352	USB-g300	300	750	210	360	150x150	105	15	12.5	187	15.2

中荷重用固定車(USB-K型)



(単位:mm)											
コードNo.	品名	車輪外径 D mm	許容荷重 (kg)	自由金具					取付座厚さ t	取付寸法 AXB	金具+車輪 (kg)
				金具高 H1	取付高 H	取付ピッチ PXP1	偏芯 E	取付穴 φ			
0342-363	USB-k75	75	160	84	122	103	25	10	7.5	125x55	1.1
0342-365	USB-k100	100	210	95	145	102	30	11	12.0	130x65	1.5
0342-366	USB-k130	130	300	115	178	128	40	13	12.0	155x75	2.6
0342-367	USB-k150	150	350	135	210	150	45	13	12.0	183x75	3.2
0342-368	USB-k180	180	430	140	230	162	45	13	12.0	205x82	4.4
0342-369	USB-k200	200	500	155	255	165	50	13	13.0	208x85	5.4
0342-371	USB-k250	250	650	190	315	168	65	15	13.5	208x93	8.5
0342-372	USB-k300	300	750	210	360	175	105	15	13.5	210x95	11.7